



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Materiale da riempimento e mat. per Proteggere](#)



[Materiale da Riempimento](#)



[Distuggi Documenti ITM/TSG](#)



DISTRUGGIDOCUMENTI PER TABULATI

DISTRUGGIDOCUMENTI PER TABULATI

DISTRUGGIDOCUMENTI PER TABULATI

Specifiche per tabulati.

Capacità di distruzione da 10 a 17 fogli (70 gr.).

ITM 452

distruddocumenti luce 405 mm taglio 3 da 3,8 mm

Tipo utilizzo per tabulati

Tipo di taglio a strisce

Luce di lavoro (mm) 405

Livello sicurezza (norme DIN) 2

Dimensione frammento (mm) 3.8

Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 15 - 17

Volume di raccolta (l) 108

Velocità di lavoro (mt/sec) 0.25

Livello rumorosità (db) 53

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 1.1

Azionamento fotocellula

Dimensioni (cm-lxpxh) 66x43x88

Peso (Kg) 55

ITM 452CC

distruddocumenti luce 405 mm taglio 1 da 1,9 x 15 mm

Tipo utilizzo per l'ufficio

Tipo di taglio a frammenti

Luce di lavoro (mm) 240

Livello sicurezza (norme DIN) 3

Dimensione frammento (mm) 1,9x15

Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 10 - 11

Volume di raccolta (l) 32

Velocità di lavoro (mt/sec) 0.1

Livello rumorosità (db) 52

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 0.55

Azionamento fotocellula

Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x64

Peso (Kg) 20

[Informazioni Venditore](#)