



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Fasciapallet, Girabancali & Confezionatrici](#)



[Fasciapallet](#)



Rotax S5200/S5300

Rotax S5200/S5300

ROTAX S5200/S5300

Avvolgitrice automatica a braccio rotante.

Produzione: 40 pallet per ora.

Dimensioni pallet: 1200x1200x2300 (h) mm.

Velocità rotazione braccio fino a 15 rpm,
regolabili dal pannello di controllo.

Velocità carrello salita/discesa regolabile da
pannello di controllo.

Alimentazione: 400 V 50 Hz.

5 Cicli di avvolgimento regolabili. Gruppo stiro
film con regolazione della tensione tramite freno
elettromagnetico (**Serie S5200**). Con prestiro film
motorizzato a facile caricamento del film,

variabile da 100% al 300% (**Serie S5300**). **SERIE**

S5200 Dimensione pallet max 1200x1200x2300
(h) mm (standard) Altezza minima piano a rulli da
terra 300 mm braccio rotante supportato da

cuscinetto ad alta capacità di carico Velocità di
rotazione modificabile tramite inverter Velocità

carrello portabobina modificabile tramite inverter
Quadro elettrico a leggio separato Visualizzatore

dati con pannellino di comando a membrana per
inserimento parametri Stiro film con freno

elettromagnetico **SERIE S5300** Dimensione
pallet max 1200x1200x2300 (h) mm (standard)

Altezza minima piano a rulli da terra 300 mm
braccio rotante supportato da cuscinetto ad alta

capacità di carico Velocità di rotazione
modificabile tramite inverter Velocità carrello

portabobina modificabile tramite inverter Quadro
elettrico a leggio separato Visualizzatore dati con

pannellino di comando a membrana per
inserimento parametri Prestiro film motorizzato

Optionals:

Pressino stabilizzatore

Altezza di avvolgimento fino a 2800 mm

Protezioni perimetrali di sicurezza H=2000

Fotocellule di sbarramento.

Regolazione film tensione
regolabile tramite sistema di
frenatura meccanica.

Sezione:

[Fasciapallet & Confezionatrici](#) >> [Fasciapallet](#) >> **Rotax S5200/S5300**

[Informazioni Venditore](#)