



# ITALIA IMBALLAGGI

*Italiaimballagi s.r.l.*

[Materiale da riempimento e mat. per Proteggere](#)



[Materiale da Riempimento](#)



[Distruigi Documenti ITM/TSG](#)



DISTRUGGIDOCUMENTI DA UFFICIO

## DISTRUGGIDOCUMENTI DA UFFICIO

DISTRUGGIDOCUMENTI DA UFFICIO

Per piÃ¹ postazioni di lavoro, adatte anche per CD.

CapacitÃ di distruzione da 10 a 33 fogli (70 gr.).

ITM 302L

distruddocumenti luce 240 mm taglio 3 da 5,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo per l'ufficio

Tipo di taglio a strisce

Luce di lavoro (mm) 240

Livello sicurezza (norme DIN) 2

Dimensione frammento (mm) 5.8

CapacitÃ di distruzione (fogli 70 gr) 12 - 14

Volume di raccolta (l) 32

VelocitÃ di lavoro (mt/sec) 0.1

Livello rumorositÃ (db) 52

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 0.55

Azionamento fotocellula

Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x64

Peso (Kg) 18.5

ITM 302CC

distruddocumenti luce 240 mm taglio 1 da 1,9 x 15 mm

Tipo utilizzo per l'ufficio

Tipo di taglio a frammenti

Luce di lavoro (mm) 240

Livello sicurezza (norme DIN) 3

Dimensione frammento (mm) 1,9x15

CapacitÃ di distruzione (fogli 70 gr) 10 - 11

Volume di raccolta (l) 32

VelocitÃ di lavoro (mt/sec) 0.1

Livello rumorositÃ (db) 52

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 0.55

Azionamento fotocellula

Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x64

Peso (Kg) 20

ITM 402L

distruddocumenti luce 240 mm taglio 3 da 5,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo per l'ufficio

Tipo di taglio a strisce

Luce di lavoro (mm) 240

Livello sicurezza (norme DIN) 2

Dimensione frammento (mm) 5.8

CapacitÃ di distruzione (fogli 70 gr) 25 - 27

Volume di raccolta (l) 37

VelocitÃ di lavoro (mt/sec) 0.1

Livello rumorositÃ (db) 52

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 0.55  
Azionamento fotocellula  
Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x74  
Peso (Kg) 19.5  
ITM 402CC  
distruigidocumenti luce 240 mm taglio 1 da 1,9 x 15 mm

Tipo utilizzo per l'ufficio  
Tipo di taglio a frammenti  
Luce di lavoro (mm) 240  
Livello sicurezza (norme DIN) 4  
Dimensione frammento (mm) 1,9x15  
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 10 - 11  
Volume di raccolta (l) 37  
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.1  
Livello rumorosità (db) 52  
Alimentazione (volt) 230  
Potenza (Kw) 0.55  
Azionamento fotocellula  
Dimensioni (cm-lxpxh) 39x28x74  
Peso (Kg) 21  
ITM 502L  
distruigidocumenti luce 260 mm taglio 3 da 5,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo per l'ufficio  
Tipo di taglio a strisce  
Luce di lavoro (mm) 260  
Livello sicurezza (norme DIN) 2  
Dimensione frammento (mm) 5.8  
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 31 - 33  
Volume di raccolta (l) 65  
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14  
Livello rumorosità (db) 56  
Alimentazione (volt) 230  
Potenza (Kw) 1.1  
Azionamento fotocellula  
Dimensioni (cm-lxpxh) 39x38x87  
Peso (Kg) 41  
ITM 502NCC  
distruigidocumenti luce 260 mm taglio 1 da 3,8 x 36 mm

Tipo utilizzo per l'ufficio  
Tipo di taglio a frammenti  
Luce di lavoro (mm) 260  
Livello sicurezza (norme DIN) 3  
Dimensione frammento (mm) 3,8 x 36  
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 18 - 20  
Volume di raccolta (l) 65

Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14  
Livello rumorosità (db) 56  
Alimentazione (volt) 230  
Potenza (Kw) 1.4  
Azionamento fotocellula  
Dimensioni (cm-lxpxh) 49x38x87  
Peso (Kg) 43



