



# ITALIA IMBALLAGGI

*Italiaimballagi s.r.l.*

[Transpallet e Pesatura](#)



[Transpallet con Bilancia, Manuali.](#)



SERIE TPWLK

## SERIE TPWLK

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.
- Peso 125 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico tipo shear-beam, con protezione IP67.
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ACCIAIO INOXIP65**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; **display LCD da 25mm** retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti.
- **Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.**
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per **collegamento a stampante, con formato di stampa personalizzabile.**
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- **Stampante termica nelle versioni TPWLKP e TPWLKPM**, comprensiva di orologio/calendario.

- Azzeramento, Tara, Stampa.
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10**

- **Netto/Lordo o conversione lb/kg**
- **Totalizzazione pesi**
- **Formulazione**
- **Controllo +/-**
- **Pesata percentuale**
- **Contapezzi**(risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- **Hold e Peak**
- **Controllo Set Point**(con interfaccia opzionale)

### Transpallet pesatore: Versioni disponibili

<b>Codice</b>	<b>Portata max kg</b>	<b>Divisione kg</b>	<b>Divisione CE-M kg</b>
TPWLK	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKM	1000 / 2000		0,5 / 1
TPWLKP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKPM	1000 / 2000		0,5 / 1

### Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
SWM	Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite sulla bilancia collegata.
TPWXFI	Coppia di forche in acciaio inox per pesatura su transpallet.
TPWRAS	Coppia di ruote guida antistatiche per timone.
RTV2	Coppia di ruote guida in Vulkollan antimacchia per timone.
TPWRNY	Coppia di ruote guida in Nylon per timone.
TPWFRE	Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore, montato su ruote timone.
TPWLBKPTCLK	Kit stampante termica per montaggio a colonna, orologio calendario e batteria estraibile (da utilizzare con caricabatteria in dotazione).
TPWLBK	Batteria estraibile montata sulla colonna del transpallet da utilizzare con caricabatteria in dotazione.
TPWBKB	Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h. (Da abbinare a opzione TPWLBK)
ALMEM	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
WIFIT	Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.

RFITR	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nell'indicatore, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili.
OBRFUSB	Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).
DFIO	Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM).
CNFSERV	Personalizzazione stampe presso ns. sede, per indicatori serie DFW (modo di funzionamento e intestazioni di stampa) collegati a stampante della gamma TPR o etichettatrice LP542S. PREZZO NETTO.

[Informazioni Venditore](#)