ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

TRSA03

TRSA03 Ã¨ un tendireggia pneumatico ad alto tensionamento ideato per reggetta PP e PET.

Uno degli strumenti piÃ¹ potenti per lavori di reggiatura e funzionamento automatico per saldatura a tensione o attrito.

SPECIFICHE TECNICHE

Reggia utilizzabile	Polypropilene (PP) e Polyestere (PET)
Larghezza reggia utilizzabile	da 16 a 19 mm
Spessore reggia utilizzabile	da 0,70 a 1,27 mm (PET) e da 0,75 a 1,00 mm (PP)
Giunzione reggia	saldatura a vibrazione
Tensionamento massimo	350 Kg
Peso apparecchio	3,8 Kg
Efficienza saldatura	85 +- 5%
Pressione necessaria	da 6 a 7 bar
Alimentazione	pneumatica
Alta tensione	Â

Meccanismo composto da Magnesio e Alluminio che garantiscono un leggero peso e una struttura duratura;
Presenza del manometro per la pressione dell'aria;
Tempo di saldatura e tensionamento regolabile a seconda del tipo di reggia.

Copyright ©2024 - Italiaimballagi s.r.l. - http://www.italiaimballaggi.it

Sottocategoria:

Reggia & Tendireggia >> Tendireggia e Reggiatrici >> Tendireggia e Reggiatrici semiautomatiche >> **TRSA03**

Informazioni Venditore