



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Fasciapallet, Girabancali & Confezionatrici](#)



[Confezionatrici](#)



[Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici](#)



ESPERT 5040 EV

ESPERT 5040 EV

SALDATRICI ANGOLARI SEMIAUTOMATICHE COMPATTE CON TUNNEL INTEGRATO PER PRODURRE DI PIU'

Sistemi progettati per essere utilizzati da un utente che necessita di un **funzionamento automatico in cui lâ€™™operatore non deve far altro che introdurre lâ€™™oggetto da confezionare nel film e spostarlo nella zona di saldatura.**

Tutto il resto del ciclo(saldatura, evacuazione prodotto, trasferimento nel forno) **avviene automaticamente**

Ideali per realtà produttive medio-alte per confezionare pezzi unitari e multipli.

Facili nel cambiamento di formato.

Alternativa alle confezionatrici termoretraibili "one-step®" per implementare la produzione.

- Design innovativo;
- Alta qualità costruttiva;
- Grandi performances produttive;
- Ciclo di funzionamento completamente automatico;
- Funzionamento pneumatico: la chiusura del telaio di saldatura avviene tramite un cilindro pneumatico, a questo punto si avvia il tappeto di saldatura che trasferisce il prodotto confezionato all'interno del forno per la retrazione;

- Abbassamento e riapertura delle barre saldanti (tramite pedale o in automatico), tempo di saldatura e tempo di avanzamento del nastro nella zona di saldatura temporizzabili;
- Due nastri indipendenti, uno nella zona di saldatura e l'altro nel tunnel di retrazione;
- Altezza del telaio nella zona di saldatura regolabile;
- Efficiente sistema di sicurezza a norme CE provvede a garantire l'incolumità delle mani dell'operatore;
- Tunnel di retrazione integrato nella struttura della macchina dotato di tappeto a bacchette con velocità regolabile a mezzo di un potenziometro analogico posto sul quadro comandi. Lo stesso tunnel dispone di serrande di parzializzazione dell'aria per ottenere la migliore retrazione anche nei casi difficili;
- Optionals disponibili: rulliera di ritorno, recupero sfrido.

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**), film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM** e **GOLDEN FILM**).

Macchina costruita a norme CE.

À

À CARATTERISTICHE TECNICHE ESPERT 5040 EV	
Tensione di alimentazione	230/400 V - 3 Ph + N
Potenza installata	5 KW
Dimensioni d'ingombro L x W x H	2200 x 850 x 1500 mm
Altezza piano di lavoro	930 mm
Dimensioni bocca tunnel	450 x 230 mm
Lunghezza tunnel	700 mm
Peso macchina	270 kg
Area massima di saldatura	500 x 400 mm
Altezza massima prodotto	160 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama superiore
Larghezza massima bobina	600 mm
Consumo aria compressa	1 NI/cycle
Pressione aria compressa	6 bar
Produttività	900 pz/h

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:

[Fasciapallet & Confezionatrici](#) >> [Confezionatrici](#) >> [Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici](#) >> **ESPERT 5040 EV**

Â

[Informazioni Venditore](#)