ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

ESPERT 7555 EV

IL CONFEZIONAMENTO TERMORETRAIBILE SEMIAUTOMATICO: Saldatrici angolari con tunne di retrazione per prodotti di grande formato.

Sistemi progettati per essere utilizzati da un utente che necessita di un **funzionamento automatico in cui lâ€™operatore non deve far altro che introdurre lâ€™oggetto da confezionare nel film e spostarlo nella zona di saldatura.**

Tutto il resto del ciclo(saldatura, evacuazione prodotto, trasferimento nel forno) **avviene automaticamente** .

Ideali per realtÃ produttive medio-alte per confezionare pezzi unitari e multipli.

Facili nel cambiamento di formato.

Alternativa alle confezionatrici termoretraibili "one-stepÂ®" per implementare la produzione.
Â

- Design innovativo;
- Alta qualitÃ costruttiva;
- Grandi performances produttive;
- Ciclo di funzionamento completamente automatico;
- Funzionamento pneumatico: la chiusura del telaio di saldatura avviene tramite un cilindro pneumatico, a

questo punto si avvia il tappeto di saldatura che trasferisce il prodotto confezionato allâ€™interno del forno per la retrazione;

- Abbassamento e riapertura delle barre saldanti (tramite pedale o in automatico), tempo di saldatura e tempo di avanzamento del nastro nella zona di saldatura temporizzabili;
- Due nastri indipendenti, uno nella zona di saldatura e lâ€™altro nel tunnel di retrazione;
- Altezza del telaio nella zona di saldatura regolabile;
- Efficiente sistema di sicurezza a norme CE provvede a garantire lâ€™incolumitÃ delle mani dellâ€™operatore tunnel di retrazione, integrato nella struttura della macchina, dotato di tappeto a bacchette, con velocitÃ regolabile a mezzo di un potenziometro analogico posto sul quadro comandi;
- Lo stesso tunnel dispone di serrande di parzializzazione dellâ€™aria per ottenere la migliore retrazione anche nei casi difficili Optionals disponibili: rulliera di ritorno, recupero sfrido.

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**),film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM**Â â€“Â **GOLDEN FILM**).

Macchina costruita a norme CE.

Â

CARATTERISTICHE TECNICHE ESPERT 7555 EV	
Tensione di alimentazione	230/400 V - 3 Ph + N
Potenza installata	10 KW
Dimensioni dâ€™ingombro L x W x H	2730 x 950 x 1500 mm
Altezza piano di lavoro	930 mm
Dimensioni bocca tunnel	570 x 240 mm
Lunghezza tunnel	900 mm
Peso macchina	340 kg
Area massima di saldatura	750 x 550 mm
Altezza massima prodotto	150 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama superiore
Larghezza massima bobina	700 mm
Consumo aria compressa	3 Nl/cycle
Pressione aria compressa	6 bar
ProduttivitÃ	600 - 900 pz/h

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttivitÃ dipende dallâ€™operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici >> **ESPERT 7555 EV**

Â

Informazioni Venditore