



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Fasciapallet, Girabancali & Confezionatrici](#)



[Confezionatrici](#)



[Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici](#)



MECPACK STC

MECPACK STC

IL CONFEZIONAMENTO TERMORETRAIBILE AUTOMATICO TRAMITE SALDATURA CONTINUA

Una saldatrice automatica per confezionare pezzi di qualsiasi lunghezza.

Ideale per prodotti dove vi è una dimensione notevolmente più grande delle altre come nel caso di tubi, tavole, aste, sci, etc.

È previsto un **sistema di saldatura laterale in continuo** con ruota saldante che conferisce alla macchina grande flessibilità indipendentemente dalla lunghezza del prodotto da confezionare.

La saldatura trasversale è realizzata attraverso un sistema centrale motorizzato che permette di saldare medialmente rispetto all'altezza del prodotto e di utilizzare una giusta quantità di pellicola attorno al pacco, con conseguente notevole risparmio di film.

- 8 possibili programmi di funzionamento memorizzabili;
- Semplice reimpostazione della macchina al cambio prodotto;
- Saldatura temporizzata;
- Controllo elettronico separato della temperatura delle barre saldanti;
- Controllo della lunghezza del prodotto tramite una fotocellula orizzontale o verticale;
- Tappeti di carico/scarico motorizzati;
- Caricamento bobina facilitato e sbobinamento automatico del film;
- Recupero sfrido motorizzato;
- Di facile trasporto perché dotata di ruote
- Ideale per eseguire "multipacco";
- Su richiesta tappeti "avvicinabili" per confezionamento di prodotti piccoli;

- Film poliolefinici monopiegati termosaldanti a caldo e termoretraibili (GREEN FILM €“ GOLDEN FILM);

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE	MECPACK STC
Tensione di alimentazione	380 V - 3 Ph
Potenza installata	4 KW
Dimensioni dâ€™ingombro L x W x H	2035 x 1705 x 1200 mm
Altezza piano di lavoro	780 mm
Peso macchina	420 kg
Dimensioni minime saldatura L x W	âˆš x 90 mm
Dimensioni massime saldatura L x W	âˆš x 420 mm
Altezza massima prodotto	200 mm
Larghezza minima film	150 mm
Larghezza massima film	650 mm
Consumo aria compressa	5-6 NI/cycle
Pressione aria compressa	6 bar
ProduttivitÃ	Variabile in base prodotto

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttivitÃ dipende dall?operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:

[Fasciapallet & Confezionatrici](#) >> [Confezionatrici](#) >> [Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici](#)>> **MECPACK STC**

[Informazioni Venditore](#)