

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Banchi da Lavoro e Carrelli](#)



[Carrelli Elevatori Manuali ed Elettrici](#)



[Carrelli Elevatori Elettrici](#)



TNBP 15

TNBP 15

Struttura Indeformabile In Estruso Batteria
24V 60Ah Controllo Marce Completo Di
Batteria E Caricabatteria



TNBP 15

TRANSPALLET SEMOVENTE 1500Kg

TNBP15**CARATTERISTICHE**

Portata nominale	Q	Kg	1.500
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			uomo a terra

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	115
Alzata libera normale		mm	-
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	540
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	160/48
Lunghezza totale	l1	mm	1.648
Lunghezza Motrice	l2	mm	498
Larghezza	b1	mm	560
Altezza minima timone	h1	mm	700
Altezza massima timone	h4	mm	1.260
Raggio di volta	Wa	mm	1.445
Altezza minima forche		mm	85
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.119

PRESTAZIONI

Traslazione con carico senza carico		Km/h	4.2/4.6
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	30/53
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	49/36
Pendenza superabile con carico/senza carico		%	4/10

TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Å~	50x30
Ruota Motrice		mm Å~	220x70
Rulli anteriori Nylon		mm Å~	80x70
Passo	y	mm	1.293
Interasse ruote lato timone	b10	mm	380
Interasse rulli forche	b11	mm	340

AZIONAMENTO

Motore trazione s 2 60min		Kw	0,65(AC)
Motore sollevamento s 3 7%		Kw	0,8
Controllo Marce			MOSFET
Batteria		V/Ah	24/60

PESI

Peso a vuoto		Kg	190
Peso Batteria		Kg	24

RADDRIZZATORE

Carica batteria

V-Ah

24/10

[Informazioni Venditore](#)