ADESIVI HOT MELT



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

ADESIVI HOT MELT

Gli adesivi Hot Melt sono esenti da solventi e forniscono incollaggi rapidi tra plastiche, carta, cartone anche plastificato, pelli in genere. Si presentano in sticks (con diametro 12, 26, 43 mm.), in granuli, oppure in panette tipo fumo.

Adesivi Hot Melt Industriali in Sticks:

Gli adesivi TEC, in stick da 12mm e cilindri da 43 mm, sono adesivi specificatamente studiati per l'utilizzo manuale con dispositivi a pistola elettronici ed elettro-pneumatici nelle applicazioni senza necessità di industrializzazione e soprattutto nella fase di chiusura dei cartoni alla fine delle operazioni di imballaggio. Sviluppati per un impiego universale, sono formulati per soddisfare precise necessità applicative che possono essere sintetizzate da: rapidità di presa, viscosità, flessibilità, colore, resistenza alle alte temperature e resistenza del giunto incollato; sono adesivi atossici e senza solventi.
Gli stick di colla a caldo incollano ogni tipo di materiale.
Basta applicare l'adesivo fuso su uno dei due materiali da incollare, comprimere le parti da unire e la giunzione è immediata. Sono adesivi facilmente applicabili a cordolo, a punti o a spruzzo.

Clicca sul codice prodotto **in grassetto** per consultare la scheda tecnica in formato pdf (richiede Adobe Acrobat Reader, se non lo possiedi **scaricalo da questo link**).

Prodotto	Colore	Velocità	Settori applicativi
TEC-232	TRASPARENTE O COLORATO	MEDIO	Universale, flessibile per cartotecnica, composizioni di fiori secchi, incollaggio polistirolo, ceramica, campionari, sigillatura.
TEC-213	GIALLO	MEDIO-LUNGO	Universale, in cartotecnica per cartoni plastificati e superfici difficili da incollare, ideale per grandi espositori, pelle, cuoio, campionari di piastrelle.
TEC-214	CREMA	RAPIDO	Imballaggio, chiusura astucci, chiusura scatole. Prodotto rapido con ottima resistenza al calore +80C e al freddo -20C
TEC-260	CREMA	LUNGO	Assemblaggio, ABS, PVC. Plastica in genere, vetro, vetroresina, metallo, giunto adesivo flessibile molto adesivo.
TEC- 267	CREMA	MOLTO LUNGO	Assemblaggio semi-strutturale, polipropilene, resistenza alla temperatura 100 C (settore automobilistico) Vetroresina, metallo.
TEC-410	BIANCO	1 MINUTO	Applicabile a spruzzo come antiscivolo per pallet (scatole e sacchi) bassa adesione.
TEC-425	AMBRA	3 MINUTI	Applicabile a spruzzo e a cordolo a base di polimeri sintetici in stick ad alte prestazioni per applicazioni in assemblaggi strutturali. Incolla plastiche, schiume, legno, cartone.
TEC-LM 44	BIANCO	MEDIO	Bassa temperatura di fusione, per materiali sensibili al calore tipo il polistirolo espanso o materiali espansi tipo schiume poliuretaniche.
TEC-7718	NERO	RAPIDO	Poliammidico per applicazioni di riempimento (potting) in elettronica. Alta resistenza al calore, bassa viscosità autoestinguente.

Adesivi Hot Melt Industriali:
Packaging (per imballare e confezionare): la versatilità degli hot melt permette di incollare qualsiasi tipo di cartone, riciclati, verniciati UV, a fibre dense e compatte, resistenti ai grassi, rivestiti di cere o PE, metalli su plastiche o cartone.
Labelling (per etichettare): le aree applicative includono contenitori di vetro, PET, HDPE, PVC, materiali sottili ed etichette di carta trattata e non, fogli di alluminio o metallizzati, polipropilene, poliestere, PET, PVC.
Legatoria: hot melt ideali per rilegature di precisione.
Industria del legno: l'ultima generazione di hot melt trova la sua migliore applicazione su materiali difficili che includono bordature, formature, sovrapposizioni di profili, scanalature a V e altri assemblaggi.
Converting: sono idonei a trasformare ed accoppiare materie prime al fine di produrre lavorati (accoppiamento di film o laminati)
Product assembly: l'impiego di hot melt a tempo aperto illimitato consente completa libertà nei tempi di assemblaggio e nelle fasi produttive.
Gli hot melt sono stati formulati per soddisfare un'ampia varietà di impieghi al mutare dei materiali, macchinari, velocità e metodi di applicazione.
Non sono pericolosi, tossici o infiammabili, non contengono solventi e sono solidi al 100%