Carrello Elevatore TNB 1229



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione



- **Pedana Operatore**
- **Protezioni Laterali Richiudibili**
- **Struttura Indeformabile In Estruso**
- **Protezione Operatore In Plexiglass Trasparente**
- **Timone Direzione Su Cuscinetti Reggispinta**
- **Trazione Con Controllo A Mosfet**
- **Elettrofreno**
- **Batteria 24V 210Ah**

TNBE1229AL - ALZATA LIBERA

Sollevatore a trazione elettronica
Portata 1.200Kg
Sollevamento 2.8mt

			TNBE 12/29AL
CARATTERISTICHE			
Portata nominale	Q	Kg	1.200
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			Pedana Uomo a Bordo
DIMENSIONI			
Sollevamento	h3	mm	2.820
Alzata libera normale		mm	**1.490**
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale (pedana chiusa)	l1	mm	1.908
Lunghezza Motrice	l2	mm	758
Larghezza	b1	mm	890
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	1.946
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3.276
Raggio di volta	Wa	mm	1.280
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.320/940
Altezza minima forche	h13	mm	81
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AS T	mm	2.158
PRESTAZIONI			
Traslazione con carico/senza carico		Km/h	5.2/5.5
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	110/170
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	120/130
Pensenza superabile con carico/senza carico			
TELAIO			
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	150x54
Ruota Motrice		mm Ø	252x89
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1.278
Interasse ruote lato timone	b10	mm	650
Interasse rulli forche	b11	mm	390
AZIONAMENTO			
Motore Trazione s2 60min		Kw	1,2
Motore sollevamento s3 15%		Kw	2,2
Controllo Marce			MOSFET
Batteria		V/Ah	24/210
PESI			
Peso a vuoto		Kg	910
Peso Batteria		Kg	185
RADDRIZZATORE			
Carica batteria		V-A	24-40