CM150





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione CM150

Il sistema produce cuscini d'aria partendo da una bobina di film monopiega prelavorato di PEHD.
I cuscini d'aria, separabili grazie al pretaglio, vengono creati sul posto e in base alla necessità, possono essere utilizzati per il riempimento di spazi vuoti o per la protezione delle merci da imballare.

I cuscini d'aria sono il sistema di riempimento più economico presente sul mercato, infatti solo il 2% del loro volume è dato dal film, il restante 98% è aria e possono essere usati in alternativa a patatine, polistirolo, carta e schiume.
I cuscini d'aria sono inoltre: leggeri, resistenti, puliti, riciclabili, facilmente smaltibili con la plastica (bottiglie ecc.) e soprattutto permettono di risparmiare tantissimo spazio in magazzino, in quanto il rapporto tra la bobina di film ed i cuscini d'aria prodotti è di 1 a 50.

La CM 150 è destinata a clienti con consumi medio/alti ed unisce una buona produttività ad un costo ragionevole; funziona senza l'utilizzo di compressore, è semplice, silenziosa, affidabile e facilmente installabile in qualunque punto del magazzino.

Produce cuscini in PEHD da 25 e 40 my alla velocità di 150 cuscini al minuto. Possibilità di impostare il numero di cuscini da produrre.

Con i modelli CM150/400 e CM150/400-OS possiamo fornire 2 nuovi formati di cuscini: cm 30x10 (utilizzabili anche con la CM150 Standard grazie a una prolunga) e cm 40x10.
La macchina per cuscini d'aria CM150, da oggi in poi, può essere fornita integrata con un comodo piedistallo su rotelle (CM150-OS) per poter essere movimentata agevolmente verso ogni postazione di lavoro. La produzione dei cuscinetti d'aria avviene da una posizione rialzata ad un'altezza di ca. 70 cm, comunque adatta per riempire contenitori di dimensioni più piccoli che vengono utilizzati nelle postazioni d'imballo.

Per i grossi consumi nasce automaticamente la necessità di riempire dei contenitori più grandi per aumentare lintervallo di tempo tra un riempimento e l'altro. Pertanto, il più delle volte, all'atto pratico, per riuscire a riempire dei contenitori più grossi, sotto la macchina, vengono

posizionati più bancali per poter raggiungere l'altezza necessaria. Ciò comporta che l'operazione di sostituzione dei rotoli risulti essere molto faticosa ed addirittura pericolosa.

Con la CM 150OS questo problema viene risolto elegantemente. Integrando la macchina con un piedistallo munito di rotelle, si riesce a fare in modo non solo di posizionare i contenitori più grossi ad un livello inferiore ma anche di sostituire il rotolo del materiale di consumo più facilmente.

Dimensione cuscini cm	Spessore film my	Dimensione bobina	Volume per bobina m^3
10x10	40	cm 12x500 mt	
20x10	25/40	cm 24x500 mt	
20x13	25/40	cm 25x500 mt	
20x20	25/40	cm 28x500 mt	
28x10 (*)	25/40	cm 30x500 mt	
38x10	25/40	cm 40x500 mt	

* N.B. questa misura può essere utilizzata solo grazie ad un apposito portarotolo (prolunga)

Dati tecnici CM 150

Connessione elettrica	230V / 50 Hz
Assorbimento elettrico	0,25 KW /ora
Dimensioni	640 x 420 x 240 mm

Peso 16 Kg

Estremamente resistente

Il ns. film da 25 my sopporta un peso statico di 150 Kg. Per i Vs. prodotti più pesanti Vi offriamo i film da 40 my e 60 my che sono in grado di sostenere un peso di 300 Kg e 500 Kg rispettivamente.