CM150 OSC





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione CM150 OSC

Il prelievo del cuscino d’aria avviene da una guida che si trova ad un’altezza di 1,8 mt con una pendenza di 33,5 cm, dando così alla postazione una configurazione ideale per poter far cadere il cuscinetto d’aria direttamente nell’ imballo da realizzare.

Nella ricerca di una disposizione e organizzazione ideale per la produzione, la CM150-OSC risponde perfettamente alle più esigenti necessità di imballaggio, infatti può essere facilmente movimentata e posizionata nei punti d’imballo senza alcuna difficoltà e grazie all’aggiunta di un serbatoio intermedio sotto alla macchina, la quale è posizionata su un comodo piedistallo a rotelle, è possibile produrre una quantità di cuscini di scorta.

Automaticamente, ogni volta che i cuscini vengono prelevati per

essere utilizzati dall’operatore, un sensore fà scattare se necessario la produzione degli stessi, mantenendo così costantemente inalterata la scorta di cuscini nel serbatoio, questo grazie anche alla grande capacità produttiva della macchina (150 cuscini al minuto).

Assorbimento elettrico	max. 0,22 KW / Std.
Alimentazione	230 V / 50 Hz oppure 110 V / 60 cps
Peso	30 Kg / 35 Kg
Materiale di consumo	Bobine di fillm mono piega prelavorato di PEHD in lunghezza di 500 mt con spessore di 25 my, 40 my oppure di 65 my (in lunghezza di 250 mt)
Misure di cuscini d’aria disponibili	mm 100x120 mm 100x230 mm 133x230 mm 200x230 mm 100x300 mm 100x400

Estremamente resistente

Il ns. film da 25 my sopporta un peso statico di 150 Kg. Per i Vs. prodotti più pesanti Vi offriamo i film da 40 my e 60 my che sono in grado di sostenere un peso di 300 Kg e 500 Kg rispettivamente.