Confezionatrice termoretraibile 4255 SA EV





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Sistema termoretraibile a tecnologia semplificata con **ciclo di lavoro completamente automatico** che garantisce migliori prestazioni per produzioni più sostenute.

Un altro passo verso una maggiore automatizzazione **grazie ad una rulliera folle di scarico, regolabile in altezza, progettata e brevettata ad-hoc**.

- Controllo completamente elettronico del ciclo di lavoro;
- 8 possibili programmi di funzionamento memorizzabili;
- Possibilità di avviare la retrazione alla fine della saldatura;
- Comando di inizio del ciclo a mezzo di interruttore di prossimità;
- Regolazione automatica del tempo di saldatura (la macchina adegua automaticamente il tempo di saldatura in relazione alla velocità di impacchettamento);
- Dispositivo magnetico per mantenere chiusa la campana durante la retrazione, di serie e regolabile;

- Possibilità di rilascio della campana dopo l’arresto della ventilazione per eliminare la fuoriuscita di aria calda a fine ciclo;
- Sistema di apertura campana a mezzo di molla a gas;
- Tappeto di evacuazione automatico in maglia inox controllato da un temporizzatore e regolabile in altezza;
- Sistema brevettato di distacco del film dalle barre saldanti dopo la retrazione attraverso uno scatto automatico del tappeto;
- Aspiratore con filtro a carboni attivi di serie;
- Funzione di stand – by dopo alcuni minuti di non utilizzo;
- Contapezzi;
- Carrello e Avvolgi-sfrido a richiesta;

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**),film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM**– **GOLDEN FILM**).

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	380 V - 3 Ph
Potenza installata	5,5 KW
Dimensioni d’ingombro L x W	1800 x 800 mm
Altezza piano di lavoro con carrello	920 mm
Peso macchina	120 kg
Area saldatura W x L	420 x 550 mm
Altezza massima prodotto	200 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama inferiore
Dimensioni massima bobina DIA x W	250 x 600 mm
Produttività	4 - 8 pz/min

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.
La produttività dipende dall’operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi Semplificati >> **Confezionatrice termoretraibile 4255 SA EV**