Confezionatrice termoretraibile 6590





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Questa innovativa **confezionatrice termoretraibile a tecnologia semplificata con parzializzazione della camera di retrazione** è nata dall'esigenza dei clienti di poter **confezionare prodotti sia di piccole che di grandi dimensioni con la stessa macchina** ottimizzando i consumi energetici e mantenendo alta produttività.

Grazie all'esclusivo sistema di parzializzazione dell'aria esistono due modalità di funzionamento:

- **Modalità A**: con inserimento sistema di parzializzazione per prodotti piccoli. Camera di retrazione suddivisa: solo 1 ventola con 1 gruppo di resistori attivati;
- **Modalità B**: senza sistema di parzializzazione per prodotti grandi. Camera di retrazione non suddivisa: 2 ventole con 2 gruppi di resistori entrambi attivati.

È previsto un supporto per le bobine a doppio alloggiamento.

La macchina lavora con PVC (BLUE FILM), film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (GREEN FILM – GOLDEN FILM) .

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODALITA' A	MODALITA' B
Tensione di alimentazione	380 V - 3 Ph	380 V - 3 Ph
Potenza installata	3,5 KW	7,5 KW
Dimensioni d'ingombro L x W	2200 x 1050 mm	2200 x 1050 mm
Altezza piano di lavoro	910 mm	910 mm
Peso macchina	190 kg	190 kg
Area di saldatura W x L	650 x 450 mm	650 x 900 mm
Altezza massima prodotto	200 mm	200 mm
Dimensioni massima bobina DIA x L	250 x 900 mm	250 x 900 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama inferiore	Lama inferiore
Produttività	4 - 6 pz/min	4 - 6 pz/min

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.
La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi Semplificati >> **Confezionatrice termoretraibile 6590**