ESPERT 5040 EV



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

SALDATRICI ANGOLARI SEMIAUTOMATICHE COMPATTE CON TUNNEL INTEGRATO PER PRODURRE DI PIU'

Sistemi progettati per essere utilizzati da un utente che necessita di un **funzionamento automatico in cui l'operatore non deve far altro che introdurre l'oggetto da confezionare nel film e spostarlo nella zona di saldatura.**

Tutto il resto del ciclo (saldatura, evacuazione prodotto, trasferimento nel forno) **avviene automaticamente**.

Ideali per realtà produttive medio-alte per confezionare pezzi unitari e multipli.

Facili nel cambiamento di formato.

Alternativa alle confezionatrici termoretraibili "one-step®" per implementare la produzione.

- Design innovativo;
- Alta qualità costruttiva;
- Grandi performances produttive;
- Ciclo di funzionamento completamente automatico;
- Funzionamento pneumatico: la chiusura del telaio di saldatura avviene tramite un cilindro pneumatico, a questo punto si avvia il tappeto di saldatura che trasferisce il prodotto confezionato all'interno del forno per la retrazione;
- Abbassamento e riapertura delle barre saldanti (tramite pedale o in automatico), tempo di saldatura e tempo di avanzamento del nastro nella zona di saldatura temporizzabili;
- Due nastri indipendenti, uno nella zona di saldatura e l'altro nel tunnel di retrazione;
- Altezza del telaio nella zona di saldatura regolabile;
- Efficiente sistema di sicurezza a norme CE provvede a garantire l'incolumità delle mani dell'operatore;
- Tunnel di retrazione integrato nella struttura della macchina dotato di tappeto a bacchette con velocità regolabile a mezzo di un potenziometro analogico posto sul quadro comandi. Lo stesso tunnel dispone di serrande di parzializzazione dell'aria per ottenere la migliore retrazione anche nei casi difficili;
- Optionals disponibili: rulliera di ritorno, recupero sfrido.

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**),film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM** – **GOLDEN FILM**).

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE ESPERT 5040 EV	
Tensione di alimentazione	230/400 V - 3 Ph + N
Potenza installata	5 KW
Dimensioni d'ingombro L x W x H	2200 x 850 x 1500 mm
Altezza piano di lavoro	930 mm
Dimensioni bocca tunnel	450 x 230 mm
Lunghezza tunnel	700 mm
Peso macchina	270 kg
Area massima di saldatura	500 x 400 mm
Altezza massima prodotto	160 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama superiore
Larghezza massima bobina	600 mm
Consumo aria compressa	1 Nl/cycle
Pressione aria compressa	6 bar
Produttività	900 pz/h

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici >> **ESPERT 5040 EV**