GIRAPALLET - GIRABANCALI MOD. TRT



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Caratteristiche tecniche

- Portata: 1200 kg.
- N. 4 forche: 570x1200xh 85 mm.
- Escursione: da 900 mm a 1950 mm.
- Comando forche: elettronico sincronizzato.
- Formato massimo del pallet: 1000x1200 mm
- Altezza massima del carico: 2000 mm (pallet incluso)
- Option al 240

Il mod. TRT è un sistema di cambio pallet mobile adatto per carichi di scatole e cartoni studiato per tipologie di prodotti che non possono essere capovolti, infatti non utilizza il principio della rotazione. TRT permette di sostituire ogni tipo di pallet con un carico di scatole alto sino a m. 2,40 senza capovolgerlo utilizzando il principio della parziale rotazione. TRT è un dispositivo estremamente versatile che consente di svolgere l'operazione di cambio pallet non utilizzando il principio della rotazione del carico bensì quello di sostituzione del pallet dal basso. Questo sistema, grazie alle soluzioni adattate, non richiede lo sviluppo di forti pressioni sul carico, consentendo di effettuare l'operazione in modo semplice, sicuro e veloce. L'impianto, realizzato in migliaia di esemplari in tutto il mondo per

0mm diversi settori di applicazione, consente di svolgere efficacemente l'operazione di cambio pallet per le svariate tipologie di prodotti richieste nel settore farmaceutico e risponde alle più severe normative europee e americane. Il dispositivo é integrato nella struttura di un robusto transpallet elettronico, consentendone l'impiego anche per la funzione di movimentazione e permettendo di svolgere il cambio pallet in diverse zone dello stabilimento, senza ingombri fissi. La macchina é progettata e costruita con particolare attenzione all'applicazione delle GMP, con superfici lisce e forme arrotondate per assicurare la massima igiene e pulibilità.

I vantaggi d'utilizzo del sistema:

- sostituzione pallet rotti (logistica, trasporti, magazzini automatici)
- sostituzione dell'ultima scatola in basso resa debole da una smulettata
- sostituzione pallet di legno con pallet di plastica o al luminio (motivi igienici)
- sostituzione pallet legno con pallet legno f umigativo (spedizione estero)
- sostituzione pallet legno con pallet diverso (pallet inglesi/ australiani)
- sostituzione pallet legno con pallet a

Equipaggiamento base

Batteria da trazione: 24V - 210 Ah a piastre corazzate.
Raddrizzatore automatico: 24V - 40 Ah 220V monofase.

Guarda il video dimostrativo del voltapila.

noleggio (Chep - blu)
- necessità varie di girare sotto sopra dei prodotti(nel settore legno girare pannelli di formica da lavorare dalla parte opposta, nel settore alimentare tenere dei prodotti al contrario fino alla spedizione tipo cioccolatini, caffé liofilizzato,salsa di pomodoro ecc.)