MACCHINA TRITACARTONI PRIMOPACK



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione MACCHINA TRITACARTONI PRIMOPACK
PrimoPack trasforma i vostri cartoni usati in prezioso materiale da imballaggio, senza perdite di tempo e senza fatica!
Le lame ondulate sono ricavate da un pezzo unico temprato a induzione: resistono anche a piccoli pezzi metallici.
Il dispositivo di taglio con le speciali lame ondulate trasforma il cartone in materiale da imbottitura della larghezza desiderata.
Con PrimoPack materiale da imballo di alta qualità.

La macchina tritacartoni PrimoPack ha una garanzia di 2 anni.

Funzionamento:
• Semplice e di pratico utilizzo mediante interruttore a tre posizioni: on / off e reverse
• Il dispositivo di taglio con le speciali lame ondulate trasforma il cartone in materiale da imbottitura della larghezza desiderata
• Robusta custodia di lamiera d’acciaio idoneo all’uso intenso

dei reparti di spedizione merci
• Il modello 4250 è trasportabile su ruote
• Conforme a tutte le norme di sicurezza nazionali ed internazionali
• La PrimoPack 4250 è idonea per il collegamento a impianti di aspirazione delle polveri (opzionale)
• Pratica scala per la misurazione della larghezza desiderata

Vantaggi tecnici:
• I piani di appoggio garantiscono una sicura lavorazione del cartone senza torcere o piegare le lame: grande affidabilità e lunga durata
• Le lame ondulate sono ricavate da un pezzo unico temprato a induzione: resistono anche a piccoli pezzi metallici
• La forma scanalata consente di ottenere una perforazione ottimale del materiale trattato
• Motore dimensionato per garantire un'elevata velocità di lavorazione. E' possibile lavorare anche più strati contemporaneamente
• Fusibile in tutte le tre fasi del motore per la protezione da surriscaldamento (modello 4250)
• Eccezionale rapporto qualità/prezzo

Modello	Primo Pack 4000	Primo Pack 4250
Larghezza di inserimento in mm	415	425
Altezza di inserimento in mm	10	20
Spessore di taglio/strati	1	2-3

Velocità di taglio m/min.	8	12
Potenza a assorbita kW	1,15	4,0
Tensione	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Dimensioni in mm	590 x 370 x 360	700 x 480 x 970
Peso kg	37,2	175