NASTRI METALLICI





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione NASTRI METALLICI
Nastri in alluminio e piombo.

Si effettuano al tornio rotoli tagliati nelle misure richieste dal cliente.

Qualsiasi sia la Vostra necessità per il condizionamento, l’elettronica, l’automotive o l’industria aerospaziale, un nastro in alluminio è la soluzione giusta.

I nastri in alluminio, con la loro gamma di differenti spessori e livelli di performance, offrono un buon rapporto costo. Benefici per migliorare l’efficienza e garantire concrete performance in un’ampia gamma di applicazioni.

• Chiusura di condotti morbidi e rigidi degli impianti di riscaldamento e condizionamento
• Isolamento di caldaie, condutture di vapore ad alta pressione ecc..
• Installazione e

riparazione di caminetti
• Applicazioni dove è richiesta la rilevazione fotoelettrica
• Giunzioni di pannelli termo - acustici
• Galvanizzazioni, verniciature e rifiniture nei settori aeronautico / automotive
• Mascherature durante operazioni di sabbiatura o decapaggio
• Fissaggio di serpentine ai pannelli dei frigoriferi per massimizzare l'efficienza del raffreddamento
• Applicazioni dove è richiesta la riflessione del calore
• Giunte e riparazioni di sottili fogli / strutture di alluminio

I nastri in alluminio offrono:
• Flessibilità e conformabilità per la facilità d'impiego
• Buone proprietà di sigillo all'acqua
• Prodotti senza liner per aumentare la velocità e facilità d'impiego
• Buona resistenza chimica
• Prodotti performanti ad elevate temperature
• Colore alluminio del supporto dei nastri simile a quello dei condotti d'aria e delle strutture in alluminio per minimizzare la visibilità di riparazioni ed isolamento
• Eccellenti livelli di adesione
• Varietà di spessori per adattarsi ad ogni specifica applicazione
• Prodotti che hanno specifiche omologazioni contro il propagamento del fuoco come UL, SISR, e BS
• Prodotti che si lacerano facilmente

Si effettuano al tornio rotoli tagliati nelle misure richieste dal cliente.

Guarda la scheda dei Dispenser AFB/50.

Prod.	Descrizione	Spessore totale (mm)	Resistenza, alla trazione (N/cm)	Temperatura d'esercizio	Peel adhesion (N/cm) Acciaio	Dorso
330	Supporto in alluminio da 75?, senza liner, conformabile e con adesivo acrilico	0.13	35	Da -35º C a +150ºC	4	2.5

Buona resistenza chimica. Mascherature per le verniciature automotive. Mascherature per le verniciature e decapaggio nel settore aeronautico.Mascherature durante le sabbiature. Riparazione temporanea di strutture di alluminio Fissaggio di cablaggi e strumentazioni ad equipaggiamenti durante simulazioni di voli spaziali.

330D	Supporto in alluminio da 75?, senza liner, conformabile e con adesivo acrilico	0.14	35	Da -35º C a +105ºC	4.5	3.5

Buona resistenza meccanica. Mascherature temporanee durante le galvanizzazioni. Mascherature per le verniciature e decapaggio nel settore aeronautico. Riparazione temporanea di strutture di alluminio.Fissaggio di cablaggi e strumentazioni ad equipaggiamenti durante simulazioni di voli spaziali. Rilevazione Fotoelettrica Giunte di sottili fogli d'alluminio.

331E	Supporto in alluminio da 25?, con liner ed adesivo acrilico	0.065	13.5	Da -20º a +110º C	10	8

Molto morbido e conformabile. Chiusura di materiali isolanti attorno alle condutture rigide d'aria. Doppi vetri. Deflettore di calore. Rilevazione

Fotoelettrica.

3 3 2 E	Supporto in alluminio da 36?, con liner ed adesivo acrilico	0. 08	_	Da - 20º C a +120ºC	7. 2	3. 2

Ritardante di fiamma (Classe B1, DIN 4102 - Class 0 - BS476 Pt 6&7). Chiusura di materiali isolanti attorno alle condutture rigide d’ari. Deflettore di calore. Rilevazione Fotoelettrica.

3 3 5	Supporto morbido in alluminio da 46?, con liner ed adesivo acrilico	0. 08	25	Da - 20º C a +110ºC	5	5. 5

Ritardante di fiamma (Classificazione Francese M1) - UL723 approvato. Chiusura di materiali isolanti attorno alle condutture rigide d’aria. Deflettore di calore. Rilevazione Fotoelettrica.

3 3 6	Supporto morbido in alluminio da 46?, con liner ed adesivo acrilico	0. 11	25	Da - 20º C a +155ºC	6	6. 5

Ritardante di fiamma (Classe 1 - UL181). Isolamento di caldaie per unità domestiche di riscaldamento. Isolamento di tubazioni di vapore ad alta pressione. Deflettore di calore.

3 3 7	Supporto morbido in alluminio da 28?, con liner ed adesivo acrilico	0. 05 4	15	Da - 20º C a +110ºC	6	8

Ritardante di fiamma (Classe B1, DIN 4102 - Classe 1 - BS476 Pt 7) - UL723 approvato. Chiusura di materiali isolanti attorno alle condutture rigide d’aria. Deflettore di calore. Rilevazione Fotoelettrica.

3 4 3	Supporto morbido in alluminio da 36?, senza liner e con adesivo acrilico	0. 06 5	18	Da - 20º C a +110ºC	4. 5	-

Buona resistenza meccanica. Chiusura di materiali isolanti attorno alle condutture rigide d’aria. Deflettore di calore. Rilevazione Fotoelettrica.

874	Supporto in alluminio + griglia di fibra di vetro con aggressivo adesivo acrilico	0.15	10	Da -20º C a +110ºC	Non rilevabile	Non rilevabile

Eccellente resistenza meccanica. Sigillo e finitura dei condotti di isolamento. Si integra molto bene con aspetto delle condutture.

875	Film alluminizzato da 30? con aggressivo adesivo acrilico	0.06	30	Da -10º C a +110ºC	7	Non rilevabile

Adesivo molto aggressivo e durevole. Giunta e riparazione di sottili pannelli d’isolamento termoriflettenti.