serie TPWLKI



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

CE- Transpallet in acciaio inox con pesatura elettronica multiscala integrata. Rilevamento del peso a 4 celle di carico in acciaio inox IP68. Facile da utilizzare, robusto e adatto per condizioni gravose di lavoro. Disponibile anche in versione OMOLOGATA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima.
- Dimensioni forche 1180 x 550 x 80 mm. Peso 135 kg circa.
- **Struttura portante interamente in acciaio INOX AISI 316 di forte spessore.**
- **Pompa di sollevamento in acciaio INOX.**
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in nylon.
- 4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio INOX AISI 660, con protezione

IP68.

- Indicatore di peso INOX AISI 304, con protezione IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Calibrazione e Set-Up da tastiera o da PC.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 80 ore circa, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- **Stampante termica integrata nelle versioni TPWLKIP e TPWLKIPM**.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara, Stampa, ID numerici.
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi.**
- **Formulazione.**
- **Controllo +/-.**
- **Pesata percentuale.**
- **Contapezzi**(risoluz. max di conteggio 1.500.000 divisioni).

Transpallet pesatore: Versioni disponibili

Codice	**Portata max kg**

TPWLKI	500 / 1000 / 2000
TPWLKIM	1000 / 2000
TPWLKIP	500 / 1000 / 2000
TPWLKIPM	1000 / 2000

Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice	Descrizione
SWM	Software per PC "Wei Monitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite sulla bilancia collegata.
TPWIRVK	Coppia ruote di guida in vulkollan, complete di cuscinetti in acciaio INOX Ø= 200 mm e cerchio in ghisa.
TPWIRNY	Coppia ruote di guida in nylon, complete di cuscinetti.
TPRXT	Stampante termica per montaggio

	solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX IP65 e sportello di protezione contro spruzzi e polvere, per ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene, cavo di collegamento, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".
DFCLK	Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.
ALMEM	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
WIFIT	Interfac

	cia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.

Transpallet pesatore: Accessori

Codice	Descrizione
LNLESS	60 rotoli di carta Linerless termica adesiva, formato 57mm x 21m, diametro esterno 49mm, diametro del foro centrale 12mm.
UKPLUG	Adattatore da Schuko a BS1363.
TECMAN	Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.
UMAN	Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al prodotto). PREZZO NETTO.