SPELLICOLATORI ELETTRICI PER ETICHETTE ADESIVE





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

HD 110 N - HD 150 N - HD 180 N

Può utilizzare etichette di vario formato, fustellate o tagliate a filo, in rotoli.
La lunghezza di distribuzione è regolata da un microinterruttore posto davanti alla barra di distribuzione.

L'etichetta che viene distaccata attiva la molla del micro e fa partire il motore, che fa avanzare l'etichetta successiva.

Quest'ultima si arresterà non appena in contatto col micro.
Prendendo un'etichetta, quindi, il dispenser offre immediatamente la successiva, mentre la carta di supporto

viene ribobinata su di un rullo apposito.

HD 110 F - HD 150 F - HD 180 F

Può utilizzare etichette di vario formato, fustellate o tagliate a filo, in rotoli. La lunghezza di distribuzione è regolata da una fotocellula posta davanti alla barra di distribuzione.

Prelevando un'etichetta, si attiva l'emissione della successiva, che si arresta in prossimità della fotocellula.

La sensibilità della fotocellula è regolabile, rendendo la macchina adatta a tutti i tipi di etichetta.

HD24K

Può utilizzare etichette di vario formato, fustellate o tagliate a filo, in rotoli.

La lunghezza di distribuzione è regolata da una fotocellula posta davanti alla piastrina di distacco delle etichette.

Prelevando un'etichetta, si attiva l'emissione della successiva, che si arresta in prossimità della fotocellula.

SPECIFICHE TECNICHE

Mod	Lar	Reg	Dim	Pes	Ten	Con

.	gh. utile mm	olaz. Lungh ezza	ens. mm	o kg	sione	sumo W
HD 110 N	110	Micro	240 x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	70
HD 150 N	150	Micro	300 x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	70
HD 180 N	180	Micro	330 x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	70
HD 110 F	110	Fotocellula	240 x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	70
HD 150 F	150	Fotocellula	300 x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	70
HD 180 F	180	Fotocellula	300 x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase;	70
HD 24K	120	Fotocellula	310 x340x240	5	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	24 W-1 A