TNBT20



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

TNBT20



- **Pedana Operatore**
- **Protezioni Laterali Richiudibili**
- **Timone Direzione Su Cuscinetti Reggispinta**
- **Trazione Con Controllo A Mosfet**
- **Elettrofreno**
- **Batteria 24V 210Ah**

CARATTERISTICHE				
Portata nominale	Q		Kg	2.000
Baricentro	C		mm	600
Sistema Guida				Pedana Uomo a Bordo
DIMENSIONI				
Sollevamento	h3		mm	120
Alzata libera normale			mm	-
Lunghezza Forche	l		mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5		mm	540
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	160/60	
Lunghezza totale (pedana chiusa)	l1	mm	1.815	
Lunghezza Motrice	l2	mm	665	
Larghezza	b1	mm	726	
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	745	
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	1.323	
Raggio di volta			Wa mm	1.640
Altezza manico MAX/min			h14 mm	1.320/940
Altezza minima forche			h13 mm	85
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200			AST mm	2.105
PRESTAZIONI				
Traslazione con carico/senza carico			Km/h	5.0/5.2
Velocità sollevamento carico/senza carico			mm/s	27/35
Velocità discesa carico/senza carico			y mm/s	42/27
Pensenza superabile con carico/senza carico				
TELAIO				
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)			nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano			mm Ø	100x40
Ruota Motrice			mm Ø	230x75
Rulli anteriori Nylon			mm Ø	84x70
Passo			y mm	1.368
Interasse ruote lato timone			b10 mm	540
Interasse rulli forche			b11 mm	380
AZIONAMENTO				
Motore Trazione s2 60min			Kw	1,5
Motore sollevamento s3 15%			Kw	0,8
Controllo Marce				MOSFET
Batteria			V/Ah	24/210
PESI				
Peso a vuoto			Kg	520
Peso Batteria			Kg	185
RADDRIZZATORE				
Carica batteria			V-A	24-40